

Produktdatablad

EPOXY CLEANER 2000 Epoxyfjerner til vaskeanlæg og manuel rengøring	Leverandør: ANMASI A/S Thorsvej 240 DK-7200, Grindsted
Generel anvendelse: Produktet anvendes til at fjerne epoxy ved ultralydsrensning, spulevask eller manuel rengøring. Virkningsgraden afhænger af hvor hærdet epoxyen er, og produktet skal anvendes koncentreret ved stuetemperatur.	Kontaktinformation: Kundeservice +45 76 50 02 32 info@anmasi.dk www.anmasi.dk

Produktdata:	Form: pH-værdi: Farve: Densitet: Min. temperatur:	Flydende -- Klar 1,02 – 1,04 g/cm ³ +5°C
Anvendelse:	Blandingsforhold: Temperatur: Eksponeringstid: Kompatibilitet:	100% (spulevask) 100% (ultralydsrensning) stuetemperatur 15 – 60 minutter (afhængig af smudsgraden) Alle metaller, plastik (fleste typer), keramik og glas
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none"> • Lavtskummende produkt velegnet til spuling • Fjerner alle former for ikke-hærdet epoxy resiner • Produktet er mest effektivt i kombination med ultralydsrensning og spulevask • Kan anvendes til manuel rengøring, dyppekar og lignende og arbejder bedst over stuetemperatur • Fjerner normalvis limrester, folie og lignende fra overflader • Produkter er ikke ætsende og er kun mærket som lokal irriterende. 	
Brancher:	Industri, epoxy, komposit, vindmølleindustri	
Nødtelefon:	Kontakt Giftlinien og se sikkerhedsdatablad (åbent 24 timer i døgnet). +45 82 12 12 12	

ANMASI A/S

Thorsvej 240 · DK-7200 · Grindsted

Phone: +45 76 50 02 32

info@anmasi.dk