

Produktdatablad – filterpose nylon

Anmasi filterpose i høj kvalitet produceret i nylon. Filterposen anvendes til filtrering af væske i mange forskellige applikationer. Filter materialet sikre god filtrering af væsken både ved lavt og højt flow.

Filterposens design sikre at den kan anvendes til stort set alle kommercielle filterhuse på markedet, uanset producenten. Tilbydes i to varianter med enten en limet/smeltet eller syet konstruktion.

Størrelser

Navn	Størrelse
Størrelse 1 / size-1	Ø180x450 mm
Størrelse 2 / size-2	Ø180x810 mm
Størrelse 3 / size-3	Ø105x230 mm
Størrelse 4 / size-4	Ø105x380 mm



Tekniske data

Type	Beskrivelse
Filter medie	Nylon
Nominel effektivitet	60-70%
Micron rating	25, 50, 75, 100, 150, 200, 400, 800, 1000
Hætte / top-ring	Stål-ring (syet pose), polyester-ring (limet/smeltet pose)
Samling	Syet, limet/smeltet
Maksimum temperatur	150°C
Maksimum differenstryk	1,8 bar
Anbefalet differenstryk	1,0 bar
Styrke (overfor partikler, smuds etc.)	God

Kemisk kompatibilitet

Applikation/væske	Kompatibilitet
Mild syre	Excellent
Stærk syre	Lav
Mild alkalisk	Lav
Stærk alkalisk	Excellent
Opløsningsmidler	God
Kølesmøremidler	Excellent
Olie	Excellent

ANMASI A/S

Thorsvej 240 · DK-7200 · Grindsted

Phone: +45 76 50 02 32

info@anmasi.dk