

Produktdatablad

<p>MASONRY CLEAN 8280 Rensevæske til murværk og beton</p>	<p><u>Leverandør:</u> ANMASI A/S Thorsvej 240 DK-7200, Grindsted</p>
<p><u>Generel anvendelse:</u> Produktet anvendes til at fjerne cement- og betonrester, kalk, rust og fedtstoffer fra overflader. Meget syrligt produkt som er specielt velegnet til rengøring af murværk.</p>	<p><u>Kontaktinformation:</u> Kundeservice +45 76 50 02 32 info@anmasi.dk www.anmasi.dk</p>

<u>Produktdata:</u>	<p>Form: pH-værdi: Farve: Densitet: Min. temperatur:</p>	<p>Flydende 1.0 Gulligt 1,07 – 1,11 g/ml +5°C</p>
<u>Anvendelse:</u>	<p>Blandingsforhold: Temperatur: Eksponeringstid: Kompatibilitet:</p>	<p>20 – 100% Anbefalet blandingsforholdig = 1:5 Stuetemperatur >3 minutter Alle overflader som tåler stærk syre</p>
<u>Egenskaber:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Udviklet til rensning af murværk i forbindelse med nybyg. • Mildere udgave af vores syrlige produkt til murværk til påføring manuelt eller med spulepistol • Fjerner effektivt beton- og cementrester, kalk, rust og fedtresten fra overflader • Eksponeringstiden af smudsgraden, altså hvor meget og hårdt resterne sidder fast • Skyl overfladen grundet efter brug af væsken! 	
<u>Vejledning</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. For-spuling og grov rengøring af overfladen med rent vand 2. Påføring af Masonry Clean 8280 3. Produktet skal sidde på overfladen i en periode, hvis overfladen ikke er helt ren efter skylning, gentages behandlingen. 4. Grundig efterspuling af overfladen med rent vand 	
<u>Brancher:</u>	Byggeri, industri, murværk, nybyg	
<u>Nødtelefon:</u>	Kontakt Giftlinien og se sikkerhedsdatablad (åbent 24 timer i døgnet). +45 82 12 12 12	

ANMASI A/S

Thorsvej 240 · DK-7200 · Grindsted

Phone: +45 76 50 02 32

info@anmasi.dk